



■ Impulssiegelgerät für die Sterilgutverpackung in der ärztlichen und zahnärztlichen Praxis nach DIN 58953-7

■ Pulse sealing unit for sealing of sterile packing doctors' and dentists' surgeries, to DIN standards 58953 - 7

■ Appareil à souder emballages individuels de matériel stérile dans cabinets médicaux et dentaires, selon norme DIN 58953 – 7

■ **Technische Daten**

Schweißzeitkontrolle, wahlweise durch akustisches Signal oder Kontrolleuchte, umschaltbar

■ **Technical data**

Control of sealing time with acoustic signal or – alternative – with signal lamp (reversible)

■ **Caractéristiques techniques**

Contrôle de la température de scellement par un signal acoustique ou une lampe – témoin (réversible)

Foliendicke	2 x 0,2 mm	Foil thickness	2 x 0,2 mm	Epaisseur du film	2 x 0,2 mm
Folienbreite max.	250 mm	Foil width	250 mm	Largeur du film	250 mm
Siegelnahtbreite	8 mm	Sealing seam	8 mm	Largeur de la soudure	8 mm
Siegelnahtlänge	250 mm	Sealing seam length	250 mm	Longueur	250 mm
Netzanschluß	230V 50/ 60 Hz	Electric mains	230V 50/ 60 Hz	Raccordement secteur	230V 50/ 60 Hz
Leistung	870 VA	Output	870 VA	Puissance	870 VA
Gerätemaß B x T x H	420x300x220 mm	Dimensions w x d x h	420x300x220 mm	Dimensions de l'appareil l x p x h	420x300x220 mm
Gewicht	10 Kg	Weight	10 Kg	Poids	10 Kg
■ <b>Zubehör</b>		■ <b>Accessories</b>		■ <b>Accessoires</b>	
Ablagetisch Maße B x T	hd 250T 300x250 mm	Side table Dimensions w x d	hd 250T 300x250mm	Table rallonge Dimensions l x h	hd 250T 300x250mm