

Idéal pour :

- La verrerie
- De la recherche intensive



Caractéristiques

- Porte vitré manuelle
- Chambre de lavage en AISI 316L de haute qualité
- Panneau tactile avec écran graphique couleur
- Un total de 40 programmes : Procédures prédéfinies et programmables
- Préfiltre de séchage à air + filtre HEPA H14
- Cuve préchauffée pour la réduction du temps de cycle (seulement pour le modèle HS)
- 2 pompes doseuses avec débitmètre pour détergents acides et alcalins (2 pompes supplémentaires en option)
- 3 éléments chauffants
- Adoucisseur d'eau intégré
- USB/ Imprimante pour la documentation des données
- Condenseur de vapeur intégré

Une large gamme de racks, de buses et d'accessoires complète ces machines adaptées au lavage et au séchage d'une grande variété de verrerie de laboratoire

Nombreuses options dont :

- Mesures de conductivité pour vérifier la qualité de l'eau de rinçage avant la phase de désinfection
- Lampe LED dans la chambre
- Reconnaissance du type de charge du chariot
- Contrôle continu de la tuyauterie du bras d'aspersion pour garantir que la charge est en cours de lavage
- Support en acier inoxydable pour un chargement et un déchargement ergonomiques
- Raccordement à l'eau : Adoucisseur d'eau froide, eau purifiée
- Rapport graphique des phases de lavage avec temps et température

Données techniques

- Dimensions externes (LxPxH) : 600x650x860 mm