

AUTOCLAVE DE LABORATOIRE DE PAILLASSE A PORTE MANUELLE 23 LITRES SEMI-AUTOMATIQUE

Convient pour :

- Liquides/milieus
- Verrerie (sans séchage)
- Instruments non emballés (sans séchage)

Caractéristiques

- Autoclave de paillasse
- semi-automatique
- Chambre de 23 litres
- Equipé d'un plateau tout inox
- Manomètre pression
- Choix de la température et de la durée (minuteur électronique)
- Régulation par la pression
- Sans sonde de température intra-charge
- Signal sonore annonçant la fin du programme
- Chambre en inox AISI 316
- Remplissage manuel en eau déminéralisée
- Nettoyage aisé de la chambre tout inox
- Porte sécurisée par verrouillage avec doigt de sécurité
- En option : panier et bac adaptés à la chambre

Données techniques

- Volume de la chambre : 23 litres
- Dimensions de la chambre (Øxp) : 250x420 mm
- Dimensions externes (lhp) : 510x365x545 mm
- Puissance de chauffe : 2,2W
- Poids : 35 kg
- *Branchement électrique standard : 230V/16A*

Utilités

- Alimentation électrique :
230V/50Hz/16A



Capacité de chargement Erlenmeyer

- 9 fioles 250 ml
- 4 fioles 500 ml



Capacité de chargement Schott- Duran

- 10 bouteilles 250 ml
- 6 bouteilles 500 ml



Certifications

- MARQUAGE CE
- Directive 2014-68/EU
- ISO 9001:2000, ISO 13485:2003