

Idéal pour :

- Sceller des sachets et des bobines
- Une utilisation dans les secteurs du laboratoire, médicaux et dentaires

Caractéristiques

- **Soudeuse à défilement**
- **Contrôle électronique de la température**
- Vitesse de défilement 10 m/mn
- Force de pression fixe
- Température de scellage jusqu'à 220°C
- Finition acier inoxydable AISI 304



Soudeuse EcoPak 01S

Nombreuses options dont :

- *Plateaux inox ou convoyeur à rouleaux*
- *Imprimante*
- *Interface pour PC*

Données techniques

Largeur de soudure	12 mm
Dimensions (l x p x h)	565 x 255 x 155 mm
Poids (kg)	14 kg
Utilités	Electricité : 230 V

Idéal pour :

- Sceller des sachets et des bobines
- Une utilisation dans les secteurs médicaux et dentaires

Caractéristiques

- **Soudeuse à défilement**
- **Contrôle électronique de la température**
- Vitesse de défilement 10 m/mn
- Force de pression fixe
- Démarrage automatique du défilement
- Température de scellage jusqu'à 220°C
- Finition acier inoxydable AISI 304



Soudeuse EcoPak 02S

Nombreuses options dont :

- Plateaux inox ou convoyeur à rouleaux
- Imprimante
- Interface pour PC

Données techniques

Largeur de soudure	12 mm
Dimensions (l x p x h)	565 x 255 x 155 mm
Poids (kg)	14 kg
Utilités	Electricité : 230 V

Idéal pour :

- Sceller des sachets et des bobines
- Une utilisation dans les secteurs médicaux et dentaires

Caractéristiques

- **Soudeuse à défilement**
- **Procédé validable ISO 11607-2**
- Contrôle électronique de la température
- Vitesse de défilement 10 m/mn
- Température de scellage jusqu'à 220°C
- Force de pression fixe
- Processus de scellage automatique avec prise de sachet
- Mode veille économie d'énergie



Soudeuse EcoPak 03S

Nombreuses options dont :

- *Plateaux inox ou convoyeur à rouleaux*
- *Imprimante*
- *Interface pour PC via une connexion RS232*

Données techniques

Largeur de soudure	12 mm
Dimensions (l x p x h)	565 x 255 x 155 mm
Poids (kg)	14,5 kg
Utilités	Electricité : 230 V

Idéal pour :

- Sceller des sachets et des bobines
- Une utilisation dans les secteurs médicaux et dentaires

Caractéristiques

- Démarrage automatique du défilement
- Température de scellage jusqu'à 210°C
- Fonction de mise en veille
- Finition acier inoxydable AISI 304
- Ecran tactile
- Connexion wifi
- Interface pour PC



Soudeuse EcoPak 06S

Nombreuses options dont :

- Plateaux inox ou convoyeur à rouleaux

Données techniques

Largeur de soudure	12 mm
Dimensions (l x p x h)	465 x 255 x 155 mm
Poids (kg)	13,5 kg
Utilités	Electricité : 280 V